

Tomada de parede

N.º de ref.ª 9372




- terminais de parafuso
- altamente resistente a produtos químicos
- com 2 pontos de fixação externa
- base do invólucro pode ser rodada 180°
- tomadas opcionalmente equipadas com contacto auxiliar

Dados técnicos

Ampere	32 A
Polos	4 p
Volt	400 V
Posição das horas	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologia de ligação	contacto roscado
Contacto	padrão
Tipo de proteção	IP67
Peso	529 g
Declaração de Conformidade	VDE, EAC, CQC

Dimensões



Drawing 1 MB 622	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	100	100	100	100	100	100
	b	101	101	101	109	109	109
	c	117	125	131	157	157	160
	d	50	50	50	50	50	50
	e	84	84	84	92	92	92
	f1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	f2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	g	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
	h	131	131	132	148	148	148
	i	24.7	24.7	24.7	27.5	27.5	27.5
	M	25 (optional M20)			32 (optional M25)		
M*	2x25 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out			
Max. cable diam. (mm)	18 (M25) and 15 (M20)			25 (M32) and 18 (M25)			
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	
	-4	-4	-4	-6	-6	-6	