

## Ficha fixa de parede

N.º de ref.ª 352




- terminais de parafuso
- entrada de cabos igualmente possível na parte posterior
- base do invólucro com reentrância estampada para destacar

## Dados técnicos

Ampere	32 A
Polos	5 p
Volt	110 V
Posição das horas	4 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologia de ligação	contacto roscado
Contacto	padrão
Tipo de proteção	IP44
Peso	374 g
Declaração de Conformidade	EAC, CQC

## Dimensões



Drawing 2 MB 32	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	87	100	100	128	128	128
	b	64	75	75	84	84	84
	c	93	106	110	133	133	135
	d	40	—	—	—	—	—
	d1	—	10.5	10.5	11	11	11
	e	50.5	59	59	68	68	68
	f	4.5	5	5	5.3	5.3	5.3
	g	4	4	4	4	4	4
	h	122	133	135	169	169	170
	M	20	20	20	32	32	32
	M*	1x20 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out		
	Max. cable diam. (mm)	15	15	15	18/25	18/25	18/25
	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1	1	1	2.5	2.5	2.5
		-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6