

## Tomada de painel

N.º de ref.<sup>a</sup> 234A




- terminais de parafuso reta

## Dados técnicos

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Ampere                     | 32 A             |
| Polos                      | 4 p              |
| Volt                       | 400 V            |
| Posição das horas          | 6 h              |
| Hertz                      | 50-60 Hz         |
| Tecnologia de ligação      | contacto roscado |
| Contacto                   | padrão           |
| Tipo de proteção           | IP67             |
| Flange                     | 85x75 mm         |
| Orifício de fixação        | 60x60 mm         |
| Peso                       | 293 g            |
| Declaração de Conformidade | VDE, EAC         |

## Dimensões



| Drawing<br>1 MB 141   | Amp.<br>Poles | 16  |     |     | 32  |     |     |
|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |               | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm  | a             | 75  | 75  | 75  | 85  | 85  | 85  |
|   | b             | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  |
|   | c             | 60  | 61  | 61  | 70  | 70  | 72  |
|   | d             | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |
|   | e             | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |
|   | f             | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
|   | g             | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|   | g-1           | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|   | h             | 83  | 88  | 95  | 99  | 99  | 105 |
|   | i             | 78  | 85  | 96  | 103 | 103 | 110 |
|   | k             | 31  | 32  | 32  | 39  | 39  | 39  |
|   | l             | 43  | 52  | 54  | 58  | 58  | 65  |
| Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max. |               | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|   |               | -4  | -4  | -4  | -10 | -10 | -10 |